

## Especificaciones


MODELOS	GS™-2032	GS™-2632
<b>DIMENSIONES</b>		
Altura de trabajo* máx	7,90 m	9,72 m
<b>A</b> Altura de la plataforma máx	6,10 m	7,92 m
<b>B</b> Longitud de la plataforma (exterior)	2,26 m	2,26 m
Longitud de la plataforma extendida	3,18 m	3,18 m
<b>C</b> Ancho de la plataforma	0,81 m	0,79 m
Altura de las barandillas (CE)	1,10 m	1,10 m
Extensión de la plataforma	0,91 m	0,91 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m
Altura – replegada :		
- suelo/plataforma	0,99 m	1,16 m
<b>D</b> - con barandillas	2,13 m	2,26 m
- con barandillas replegadas	1,78 m	1,91 m
<b>E</b> Longitud – replegada	2,44 m	2,44 m
Longitud – plataforma extendida	3,33 m	3,33 m
<b>F</b> Ancho máquina	0,81 m	0,81 m
<b>G</b> Distancia entre ejes	1,85 m	1,85 m
<b>H</b> Altura libre sobre el suelo – centro máquina	0,09 m	0,09 m
<b>I</b> Altura libre – antibaches desplegados	0,02 m	0,02 m

<b>PRODUCTIVIDAD</b>		
Capacidad de elevación	363 kg	227 kg
Velocidad desplazamiento – replegada	3,5 km/h	3,5 km/h
Velocidad desplazamiento – elevada	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendiente superable**	30 %	25 %
Radio de giro – interior	cero	cero
Radio de giro – exterior	2,13 m	2,13 m
Velocidad de elevación/descenso	30 / 26 sec	37 / 24 sec
Controles proporcionales	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	En las ruedas delanteras	En las ruedas delanteras
Multidiscos de freno	En las ruedas traseras	En las ruedas traseras
Neumáticos que no marcan el suelo	38 x 13 x 28 cm	38 x 13 x 28 cm

<b>POTENCIA</b>		
Fuente de alimentación	24 V (4 baterías 6V 225 Ah)	24 V (4 baterías 6V 225 Ah)
Capacidad del sistema hidráulico	28,4 L	20,8 L

<b>PESO***</b>		
CE	1 825 kg	1 956 kg

**CUMPLE CON LAS NORMAS** CE EN280 / PB-10-611-03  
 (y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)



\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,8 m  
 \*\* Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes  
 \*\*\* El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país

## Características

**LA RESPUESTA MÁS FIABLE Y SEGURA PARA TRABAJAR EN ALTURA EN LAS ZONAS MÁS DIFÍCILES.**

### PLATAFORMA

- Plataforma de acero de 2,26 m
- Extensión de la plataforma de 0,91 m
- Barandillas replegables
- Plataforma con puerta de acceso abatible que se abre a media altura

### FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- 24 V (4 baterías de 6V 225 Ah)
- Cargador automático de baterías de 25 amperios

### CONDUCCIÓN

- 4x2

### NEUMÁTICOS

- Neumáticos que no marcan el suelo (caucho macizo)

### ESPECIFICACIONES

#### GS™-2032

- Altura de trabajo de 7,90 m
- Capacidad de elevación de 363 kg

#### GS™-2632

- Altura de trabajo de 9,72 m
- Capacidad de elevación de 227 kg
- Controles completamente proporcionales
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma
- Avisador de tipo zumbador
- Sensor de inclinación con alarma auditiva
- Alarma de descenso
- Contador de horas
- Multidiscos de freno que ofrecen una suave deceleración
- Liberación del freno manual
- Interruptores de parada de emergencia en los controles de la base y en los de la plataforma
- Válvula de descenso manual de la plataforma
- Dispositivo antibaches
- Limitadores de velocidad de desplazamiento cuando la tijera está elevada
- Compartimento extraíble de las baterías y de los componentes hidráulicos para fácil acceso
- Puntos de sujeción para cable incorporados
- Neumáticos que no marcan el suelo (caucho macizo)
- Sistema de sobrecarga que cumple con las normas CE EN 280



### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Toma de aire en la plataforma
- Luces de trabajo en la plataforma
- Bocina
- Luces indicadoras intermitentes dobles
- Alarma de movimiento
- Inversor de potencia
- Baterías sin necesidad de mantenimiento

### Genie Europe

The Maltings  
Wharf Road  
Grantham NG31 6BH  
United Kingdom  
Tel: + 44 (0)1476 584333  
Fax: + 44 (0)1476 584334

### Genie Ibérica

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d'en Coll  
08110 Montcada i Reixac  
Barcelona  
España  
Tel: + 34 93 572 50 90  
Fax: + 34 93 572 50 91

### Distribuido por :